

Dénomination commerciale	AS-BLB.F
	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W2
	Sévérité de choc
A	
Déflexion dynamique (D)	0,6 m
Avec poteau C-125x75x20 de 1 600 mm tous les 2 m	

Dénomination commerciale	AS-BLB.H(C1)
	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W2
	Sévérité de choc
A	
Déflexion dynamique (D)	0,6 m
Avec poteau C-125x70x18x4 de 1 400 mm tous les 1,33 m	

Dénomination commerciale	AS-BLB.K
	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W3
	Sévérité de choc
A	
Déflexion dynamique (D)	0,9 m
Avec poteau C-120 de 1 500 mm tous les 4 m	

Dénomination commerciale	AS-BLB.H(C3)
	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W3
	Sévérité de choc
A	
Déflexion dynamique (D)	0,9 m
Avec poteau C-125x70x18x4 de 1 400 mm tous les 2,66 m	

Dénomination commerciale	AS-BLB.C
	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W3
	Sévérité de choc
A	
Déflexion dynamique (D)	1,0 m
Avec poteau C-120 de 1 500 mm tous les 1,33 m	

Dénomination commerciale	AS-BLB.H(C4)
	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W4
	Sévérité de choc
A	
Déflexion dynamique (D)	1,1 m
Avec poteau C-125x70x18x4 de 1 400 mm tous les 4 m	

Dénomination commerciale	AS-BLB.G
	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W4
	Sévérité de choc
A	
Déflexion dynamique (D)	1,1 m
Avec poteau C-125x75x20x5 de 1 600 mm tous les 4 m	

Dénomination commerciale	AS-BLB.H(C6)
	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W4
	Sévérité de choc
A	
Déflexion dynamique (D)	1,2 m
Avec poteau C-125x70x18x4 de 1 400 mm tous les 6 m	

Dénomination commerciale	AS-BLB.E (U2)
	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W4
	Sévérité de choc
A	
Déflexion dynamique (D)	1,2 m
Avec poteau U-120x60x4 de 1 500 mm tous les 2 m	

Dénomination commerciale	AS-BLB.E (C2)
	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W4
	Sévérité de choc
A	
Déflexion dynamique (D)	1,2 m
Avec poteau C-120 de 1 500 mm tous les 2 m	

Dénomination commerciale	AS-BLB.B
	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W4
	Sévérité de choc
A	
Déflexion dynamique (D)	1,2 m
Avec poteau C-120 de 1 500 mm tous les 2 m	

Dénomination commerciale	AS-BMSNA2/C
	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W5
	Sévérité de choc
A	
Déflexion dynamique (D)	1,1 m
Avec poteau C-120 de 2 000 mm tous les 2 m	

Dénomination commerciale	AS-BLB.I
	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W5
	Sévérité de choc
A	
Déflexion dynamique (D)	1,4 m
Avec poteau C-120 de 1 500 mm tous les 4 m	

Dénomination commerciale	AS-BLB.E (U4)
	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W5
	Sévérité de choc
A	
Déflexion dynamique (D)	1,5 m
Avec poteau U-120x60x4 de 1 500 mm tous les 4 m	

Dénomination commerciale	AS-BLB.E (C4)
	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W5
	Sévérité de choc
A	
Déflexion dynamique (D)	1,5 m
Avec poteau C-120 de 1 500 mm tous les 4 m	

Dénomination commerciale	AS-BLB.A
	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W5
	Sévérité de choc
A	
Déflexion dynamique (D)	1,5 m
Avec poteau C-120 de 1 500 mm tous les 4 m	

Dénomination commerciale	AS-BLB.D
	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W5
	Sévérité de choc
A	
Déflexion dynamique (D)	1,6 m
Avec poteau C-120 de 1 500 mm tous les 4 m	

Dénomination commerciale	AS-BMSNA4/T
	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W6
	Sévérité de choc
A	
Déflexion dynamique (D)	1,6 m
Avec poteau tubulaire 120x55 de 1500 mm tous les 4 m	

Dénomination commerciale	AS-BLB.J
	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W6
	Sévérité de choc
A	
Déflexion dynamique (D)	1,7 m
Avec poteau tubulaire 120x55 de 1 500 mm tous les 4 m	

Dénomination commerciale	AS-MEB.A
	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W2
	Sévérité de choc
A	
Déflexion dynamique (D)	0,6 m
Avec poteau C-120 de 1 500 m tous les 1,33 m	

Dénomination commerciale	AS-BL1.C
	Niveau de retenue
	H1
	Largeur de fonctionnement (W)
	W3
	Sévérité de choc
	A
Déflexion dynamique (D)	0,9 m
Intrusion (I)	V15
Avec poteau C-125X75X20X5 de 1 600 mm tous les 2 m	

Dénomination commerciale	AS-BL1.A
	Niveau de retenue
	H1
	Largeur de fonctionnement (W)
	W4
	Sévérité de choc
	A
Déflexion dynamique (D)	0,7 m
Avec poteau U-120x60x6 de 1 800 mm tous les 2 m	

Dénomination commerciale	AS-BL1.B
	Niveau de retenue
	H1/L1
	Largeur de fonctionnement (W)
	W4
	Sévérité de choc
	A
Déflexion dynamique (D)	1,0 m
Intrusion (I)	V17
Avec poteau U-123x70x4 de 1 650 mm tous les 2 m	

Dénomination commerciale	AS-BL1.B(C2)
	Niveau de retenue
	H1/L1
	Largeur de fonctionnement (W)
	W4
	Sévérité de choc
	A
Déflexion dynamique (D)	1,0 m
Intrusion (I)	V17
Avec poteau C-123x70x18x4 de 1 650 mm tous les 2 m	

Dénomination commerciale	AS-BL1.E
<p>Avec poteau C-125x75x20x5 de 1 600 mm tous les 4 m</p>	Niveau de retenue
	H1
	Largeur de fonctionnement (W)
	W4
	Sévérité de choc
	A
	Déflexion dynamique (D)
1,1 m	
Intrusion (I)	
VI5	

Dénomination commerciale	AS-BMSNC2/C
<p>Avec poteau C-120 de 2 000 mm DP tous les 2 m</p>	Niveau de retenue
	H1
	Largeur de fonctionnement (W)
	W4
	Sévérité de choc
	A
Déflexion dynamique (D)	
1,0 m	

Dénomination commerciale	AS-BL1.D
<p>Avec poteau C-125x75x20x5 de 1 600 mm tous les 4 m</p>	Niveau de retenue
	H1
	Largeur de fonctionnement (W)
	W5
	Sévérité de choc
	A
	Déflexion dynamique (D)
1,4 m	
Intrusion (I)	
VI5	

Dénomination commerciale	AS-ME1.A
<p>Avec poteau en U123x70x4X1 650 mm tous les 2 m</p>	Niveau de retenue
	H1
	Largeur de fonctionnement (W)
	W4
	Sévérité de choc
	A
	Déflexion dynamique (D)
0,9 m	
Intrusion (I)	
VI4	

Dénomination commerciale	AS-ME1.A(C2)
<p>Avec poteau en C123x70x18x4X1 650 mm tous les 2 m</p>	Niveau de retenue
	H1
	Largeur de fonctionnement (W)
	W4
	Sévérité de choc
	A
	Déflexion dynamique (D)
0,9 m	
Intrusion (I)	
VI4	

Dénomination commerciale	AS-ME1.B
<p>Avec poteau en C125x75x201 600 mm tous les 4 m</p>	Niveau de retenue
	H1
	Largeur de fonctionnement (W)
	W4
	Sévérité de choc
	A
	Déflexion dynamique (D)
1,2 m	
Intrusion (I)	
VI6	

Dénomination commerciale	AS-BMDNA2/C
<p>Avec poteau C-120 de 2 000 mm tous les 2 m</p>	Niveau de retenue
	H1
	Largeur de fonctionnement (W)
	W5
	Sévérité de choc
	A
	Déflexion dynamique (D)
0,6 m	
Intrusion (I)	
VI6	

Dénomination commerciale	AS-BL2.F
<p>Avec poteau en C 125x70 de 1 700 mm tous les 2 m</p>	Niveau de retenue
	H2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W4
	Sévérité de choc
	A
	Déflexion dynamique (D)
1,1 m	
Intrusion (I)	
VI4	

Dénomination commerciale	AS-BL2.E
	Niveau de retenue
	H2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W4
	Sévérité de choc
	B
	Déflexion dynamique (D)
1,2 m	
Intrusion (I)	
VI6	

Avec poteau en C 125x70 de 1 700 mm tous les 2,66 m

Dénomination commerciale	AS-BL2.C
	Niveau de retenue
	H2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W4
	Sévérité de choc
	A
	Déflexion dynamique (D)
1,2 m	
Intrusion (I)	
VI5	

Avec poteau C-125x75x20x5 de 1 600 mm tous les 2 m

Dénomination commerciale	AS-BL2.A
	Niveau de retenue
	H2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W5
	Sévérité de choc
	A
	Déflexion dynamique (D)
1,4 m	
Intrusion (I)	
VI6	

Avec poteau U-120x60x6 de 2 000 mm tous les 2 m

Dénomination commerciale	AS-BL2.D
	Niveau de retenue
	H2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W5
	Sévérité de choc
	A
	Déflexion dynamique (D)
1,5 m	
Intrusion (I)	
VI5	

Avec poteau en C 125x70x18x4x1 800 mm tous les 2 m

Dénomination commerciale	AS-BL2.B
	Niveau de retenue
	H2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W5
	Sévérité de choc
	A
	Déflexion dynamique (D)
1,5 m	
Intrusion (I)	
VI5	

Avec poteau en U 123x70x4x1 900 mm tous les 1,5 m

Dénomination commerciale	AS-BL2.B(C1)
	Niveau de retenue
	H2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W5
	Sévérité de choc
	A
	Déflexion dynamique (D)
1,5 m	
Intrusion (I)	
VI5	

Avec poteau en C 123x70x18x4x1 900 mm tous les 1,5 m

Dénomination commerciale	AS-ME2.A
	Niveau de retenue
	H2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W5
	Sévérité de choc
	A
	Déflexion dynamique (D)
1,4 m	
Intrusion (I)	
VI5	

Avec poteau en C125x75x20x5 de 1 400 mm tous les 2 m

Dénomination commerciale	Pretil APE-16
	Niveau de retenue
	H3
	Largeur de fonctionnement (W)
	W6
	Sévérité de choc
	C
	Déflexion dynamique (D)
A déterminer	
Intrusion (I)	
VI7	

Avec poteaux tous les 2,5 m

Dénomination commerciale	Pretil APE-16 h1.2
	Niveau de retenue
	H3
	Largeur de fonctionnement (W)
	W4
	Sévérité de choc
	B
	Déflexion dynamique (D)
1,1 m	
Intrusion (I)	
VI7	

Avec poteaux tous les 2,5 m

Dispositifs Asebal, avec normes des États-Unis

Glissières de sécurité USA: MASH et NCHRP350 - septembre 2024

Dénomination commerciale	AS-TL4.B
	Niveau de retenue
	TL4
	Norme
	MASH
	Sévérité de choc
Préfééré	
Déflexion dynamique (D)	
0.9 m	

Avec poteau C-125x75 de 1 800 mm tous les 1,905 m

Dénomination commerciale	AS-BL2.A
	Niveau de retenue
	TL3/TL4
	Norme
	MASH
	Sévérité de choc
Préfééré	
Déflexion dynamique (D)	
1,4 m	

Avec poteau U-120x60x6 de 2 000 mm tous les 2 m

Dénomination commerciale	AS-BL1.A
	Niveau de retenue
	TL3/TL4
	Norme
	NCHRP350
	Sévérité de choc
Préfééré	
Déflexion dynamique (D)	
1,2 m	

Avec poteau U-120x60x6 de 1 800 mm tous les 2 m

Dénomination commerciale	AS-TL4.A
	Niveau de retenue
	TL3/TL4
	Norme
	NCHRP350
	Sévérité de choc
Préfééré	
Déflexion dynamique (D)	
1,3 m	

Avec poteau C-125x75x20x5 de 1 600 mm tous les 2,66 m

Dénomination commerciale	AS-SM6.B (R1)
<p>Avec poteau C-125x70 de 1 400 mm tous les 1,33 m</p>	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W2
	Sévérité de choc
	A
Déflexion dynamique (D)	
0,6 m	
Niveau de sévérité UNE 135900	
	I

Dénomination commerciale	AS-SM6.B (C2-H2)
<p>Avec poteau C-125 de 1 600 mm tous les 2 m</p>	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W2
	Sévérité de choc
	A
Déflexion dynamique (D)	
0,7 m	
Niveau de sévérité UNE 135900	
	I

Dénomination commerciale	AS-SM6.B (R2)
<p>Avec poteau C-125x70 de 1 400 mm tous les 2 m</p>	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W3
	Sévérité de choc
	A
Déflexion dynamique (D)	
0,7 m	
Niveau de sévérité UNE 135900	
	I

Dénomination commerciale	AS-SM6.B (R3)
<p>Avec poteau C-125x70 de 1 400 mm tous les 2,66 m</p>	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W4
	Sévérité de choc
	A
Déflexion dynamique (D)	
0,9 m	
Niveau de sévérité UNE 135900	
	I

Dénomination commerciale	AS-SM6.B (T4)
<p>Avec poteau tubulaire 120x55 de 1 500 mm tous les 4 m</p>	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W4
	Sévérité de choc
	A
Déflexion dynamique (D)	
1,2 m	
Niveau de sévérité UNE 135900	
	I

Dénomination commerciale	AS-SM6.B (C2)
<p>Avec poteau C-120 de 1 500 mm tous les 2 m</p>	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W4
	Sévérité de choc
	A
Déflexion dynamique (D)	
1,2 m	
Niveau de sévérité UNE 135900	
	I

Dénomination commerciale	AS-SM6.B (I4)
<p>Avec poteau IPN-120 de 1 600 mm tous les 4 m</p>	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W5
	Sévérité de choc
	A
Déflexion dynamique (D)	
1,3 m	
Niveau de sévérité UNE 135900	
	I

Dénomination commerciale	AS-SM6.B (C4)
<p>Avec poteau C-120 de 1 500 mm tous les 4 m</p>	Niveau de retenue
	N2
	Largeur de fonctionnement (W)
	W5
	Sévérité de choc
	A
Déflexion dynamique (D)	
1,4 m	
Niveau de sévérité UNE 135900	
	I

Dénomination commerciale	AS-SM6.B (R4)
	Niveau de retenue
	N2
Largeur de fonctionnement (W)	W5
Sévérité de choc	A
Déflexion dynamique (D)	1,5 m
Niveau de sévérité UNE 135900	I
Avec poteau C-120 de 1 500 mm tous les 4 m	

Dénomination commerciale	AS-SM6.B (C2-H2)
	Niveau de retenue
	H1
Largeur de fonctionnement (W)	W4
Sévérité de choc	A
Déflexion dynamique (D)	1,1 m
Niveau de sévérité UNE 135900	I
Intrusion (I)	VI4
Avec poteau C-125 de 1 600 mm tous les 2 m	

Dénomination commerciale	AS-SM6.B (C2-H1)
	Niveau de retenue
	H1
Largeur de fonctionnement (W)	W5
Sévérité de choc	A
Déflexion dynamique (D)	1,0 m
Niveau de sévérité UNE 135900	I
Intrusion (I)	VI5
Avec poteau C-125 de 1 600 mm tous les 2 m	

Dénomination commerciale	AS-SM6.B (S2)
	Niveau de retenue
	H1
Largeur de fonctionnement (W)	W5
Sévérité de choc	A
Déflexion dynamique (D)	1,1 m
Niveau de sévérité UNE 135900	I
Avec poteau C-120 de 2 000 mm DP tous les 2 m	

Dénomination commerciale	AS-SM6.B (R4-H1)
	Niveau de retenue
	H1
Largeur de fonctionnement (W)	W5
Sévérité de choc	A
Déflexion dynamique (D)	1,4 m
Niveau de sévérité UNE 135900	I
Intrusion (I)	VI6
Avec poteau C-125x75 de 1 600 mm tous les 4 m	

Dénomination commerciale	AS-SM6.B (C2-H2)
	Niveau de retenue
	H2
Largeur de fonctionnement (W)	W5
Sévérité de choc	A
Déflexion dynamique (D)	1,4 m
Niveau de sévérité UNE 135900	I
Intrusion (I)	VI5
Avec poteau C-125 de 1 600 mm tous les 2 m	

Dénomination commerciale	AS-MA2.A
	Niveau de retenue
	H2
Largeur de fonctionnement (W)	W3
Sévérité de choc	B
Déflexion dynamique (D)	0,7 m
Niveau de sévérité UNE 135900	I
Intrusion (I)	VI5
Avec poteaux tous les 2,0 m	